

TWIN - ROTOR RAKE
 HEU - SAMMELMASCHINE
 MIT DOPPELROTOREN



Minos Agri Twin rotor grass picking machine is an IDEAL MACHINE used to form barrels for facilitating the bale and picking of the feed plants that have been reaped on the farm. It has a high manoeuvrability and it makes saving on the time and the fuel thanks to its little power requirements and wide range performances. As its picking springs don't touch the ground, the ground structure and the roots of the feed-plants are preserved. It performs a high-quality picking by leaving clean stubble as it doesn't leave any stone or similar objects in the grass that has been picked. It is easily suited to road location thanks to its hydraulic fold system; in this way, the total length of the machine is minimized by folding suitably for safe transport. The machine width is below 3 metres on the road.

Die Heu-Sammelmaschine mit Doppelrotoren wird zur Erleichterung der Ballenpressung und Sammlung der auf dem Feld gesammelten Ernte verwendet. Sie hat eine hohe Arbeitskapazität und durch den geringen Kraftbedarf und die große Arbeitsfläche sorgt sie für Einsparungen an Zeit und Treibstoff und ist daher die IDEALE MASCHINE. Da die Sammelfedern nicht mit dem Boden in Berührung kommen, wird die Bodenstruktur und die Wurzel der Futterpflanze geschützt; Steine, Erde oder Ähnliches mischen sich nicht unter das gesammelte Material, die Ernte ist somit hoch qualitativ und somit werden die verbleibenden Stoppeln und Wurzeln sauber hinterlassen. Dank des hydraulischen Klappsystems wird sie einfach in die Verkehrs-/ Fahrposition gebracht. Die Gesamtlänge der Maschine für einen sicheren Transport zusammen geklappt und auf minimale Länge reduziert. In der Verkehrs-/ Fahrposition beträgt die Breite der Maschine weniger als 3 m.





TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE DATEN		T-COT 655
Machine code (Order number)	Maschinenbezeichnung (Bestellnummer)	21501008
Working Width (m)	Arbeitsbreite (m)	6,15-6,55
Transport Width (m)	Transportbreite (m)	3
Overall Length (m)	Gesamtlänge (mm)	3,36
Diameter of Rotor	Rotordurchmesser (m)	2,9
Numbers of Rotor	Anzahl der Rotoren	2
Wheel Dimensions (in)	Radabmessungen (in)	16 × 6,5-8
Number of Wheels	Anzahl der Stützräder	8
Machine Weight (kg)	Maschinengewicht (kg)	985
Required tractor power (HP)	Erforderlicher Kraftbedarf (PS)	70-80

We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice. Vorbehaltlich das Recht bezüglich des Ausmaßes und der Bewertung 45